

# TS法定同録システム新モデルDVStor-SPのご案内

コミュニティーチャンネルの同時録画の義務付けにともない、CATV局様では録画設備の検討をされていることと存じます。

インターテックでは、いち早くデータ放送やEPGデータを含むTSでの同録をご提案し、多くのCATV局様のお話をうかがってまいりました。

CATV局様のニーズにお応えする新モデルDVStor-SPが1月末に販売決定しましたので、ご案内いたします。

## ■主な特長

- ・オールインワンのサーバー型筐体(2U)
- ・93日分の記録が可能
- ・EPG、データ放送を含むTS信号を記録(映像帯域を圧縮)
- ・DVStorシリーズのGUIを踏襲
- ・HDD RAID5構成、電源二重化によりシステムエラーのリスク低減
- ・データ放送を視聴するためのRFモジュレータを内蔵

なお、TS信号2波受信へのバージョンアップ可能なモデルもご用意しております(3U筐体)。将来の第2コミch増設に対応します。

## ■外観



## ■主な仕様

ハードウェア	シャーシ	2RUラックマウント(3RUモデルあり)
	入力信号	ASI(放送TS) x1波
	HDD構成	RAID5 (映像及びNULLを圧縮して記録します。)
	電源	2系統
機能	拡張性	3RUモデルでは、将来HDDの増設・構成の変更、ソフト構成の修正によってTS2波受信対応にアップグレード可能です。

■画像の視聴及びデータの書き出しは、お客様がお使いになっているパソコンで行います。専用ソフトは不要で、WEBブラウザで3人まで同時に接続して操作を行えます。

## ■価格 オープン

■問い合わせ先 株式会社インターテック  
営業推進部 小島(コジマ)まで  
TEL: 03-3665-8820  
<http://www.inter-tec.co.jp>

## ■システム比較

		DVStor-SP	DVStor-DIY
ハードウェア	シャーシ	2RUラックマウント(3RUモデルあり)	1RUラックマウント
	入力信号	ASI(放送TS) x1波	ASI(放送TS) x1波
	HDD構成	RAID5	RAIDなし (外付HDDへのバックアップ)
	記録	映像及びNULLを圧縮して記録	放送TSを非圧縮で記録
	電源	2系統	1系統
機能	視聴・データ書出し	WEBブラウザ(IE9以前) お手持ちのPCにて行います。 3人が同時に接続して操作可能	WEBブラウザ(IE9以前) お手持ちのPCにて行います。 3人が同時に接続して操作可能
	拡張性	3RUモデルでは、将来HDDの増設・構成の変更、ソフト構成の修正によってTS2波受信対応にアップグレード可能です。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・映像帯域非圧縮のため、アーカイブして再放送などへの展開が可能です。</li> <li>・TS2波記録は外部HDDの制限からできません。</li> </ul>