

関係各位

日本カノマックス株式会社
営業本部 環境計測事業部

新型風速計「クリモマスター」「アネモマスター」発売開始のお知らせ

日本カノマックス株式会社(代表取締役会長:加野 稔)は、新型風速計「クリモマスター」「アネモマスター」の7モデルを2012年4月2日より日本国内で発売開始いたしました。

最上位モデルの「クリモマスター」は、測定精度が2%と熱式風速計ではトップクラスの高精度を達成しており、50m/sまでの高風速対応や温度測定範囲を-20~70℃に拡大するなど仕様面での全面的向上が図られています。

風量などの各種演算機能やUSB通信機能などを標準で備えており、製品保証を2年に延長するなど一歩上の信頼性も実現しています。

また、計測現場での利便性を徹底的に追求した新しい肩掛けケースは、首から下げたまま、ハンズフリーの状態でも計測値の目視が可能となりました。

このたび新たにしたアネモマスターでは、フレキシブルプローブを採用した「プロフェッショナル」や機能を絞ったエントリーモデルの「スタンダード」、小型・廉価版の「ライト」もラインナップいたしました。

さらに多様なアプリケーションに対応すべく、翼車式の「ベーン」も追加いたしました。

●標準価格(税別)	クリモマスター 6501※プローブ別売	128,000円～
	アネモマスター プロフェッショナル 6036	128,000円
	アネモマスター スタンダード 6035	98,000円
	アネモマスター ライト 6006	59,800円
	アネモマスター ベーン 6821/6822/6823	124,800円～

- 主な特徴
 1. 熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成
 2. 製品保証期間を最大2年間に拡大
 3. 様々な計測シーンを満足させる8種類の互換プローブ
 4. 利便性を徹底的に追求した”新コンセプト”の肩掛けケースを採用
 5. マイナス温度域の計測にも対応
 6. USB通信機能と計測データの記憶容量をアップ
 7. 校正リマインド機能による計測品質の確保

- 主な用途 空調設備の検査、工場内設備の風量管理、室内の空気環境計測など

●主な仕様

品名	クリモマスター	アネモマスター プロフェッショナル	アネモマスター スタンダード	アネモマスター ライト	アネモマスター ベーン
型式	6501	6036	6035	6006	6821/6822/6823
風速測定範囲	0.01~50m/s ^{※1}	0.01~30m/s		0.01~20m/s	0.01~40m/s
風速測定精度	下表をご参照ください。	±指示値の3% or 0.015m/sの大きい方		±指示値の5% or 0.015m/sの大きい方	±指示値の1% or 0.1m/sの大きい方
風温測定範囲	-20~70°C ^{※1}	-20~70°C		-20~70°C	-20~100°C ^{※1}
湿度測定範囲	2.0~98.0%RH ^{※1}	-		-	-
圧力測定範囲	±5.00kPa ^{※2}	±5.00kPa ^{※2}		-	-
記憶容量	20000 データ	1500 データ	-	-	-
演算機能	風量, 最大, 最小, 平均など	風量, 最大, 最小, 平均など		-	-
通信機能	USB, プリンタ出力	USB, プリンタ出力	-	-	-
外観寸法	(W)88×(H)188×(D)41mm	(W)88×(H)188×(D)41mm		(W)60×(H)120×(D)34mm	(W)81×(H)165×(D)38mm
本体重量	約 260g (電池を含まない)	約 260g (電池を含まない)		約 100g (電池を含まない)	約 175g (電池を含まない)
プローブ	下記 8 種類から選択可能	フレキシブル	ストレート	ストレート	翼車式

※1 選択プローブによって異なります。 ※2 オプション対応となります。

●クリモマスタープローブの主な仕様

型式	6531-21	6541-21	6561-21	6542-21	6551-21	6552-21	6533-21	6543-21
プローブ形状	指向性	指向性	指向性	無指向性	球状	球状	球状	球状
風速測定	~30m/s	~30m/s	~50m/s	~30m/s	~30m/s	~30m/s	~5m/s	~5m/s
測定精度	±指示値の2% or 0.015m/sの大きい方						0.01~0.99m/s: ±0.02m/s 1.00~5.00m/s: ±指示値の 2% or 0.015m/sの大きい方	
風温測定	○	○	○	○	-	-	○	○
湿度測定	○	-	-	-	-	-	○	-

●外観写真



クリモマスター



アネモマスター
プロフェッショナル/スタンダード



アネモマスター
ライト



アネモマスター
ベーン

カタログダウンロードリンク先: クリモマスター6501 http://www.kanomax.co.jp/pdf/e6501_Js.pdf
 アネモマスター6035/6036 http://www.kanomax.co.jp/pdf/e6035_Js.pdf
 アネモマスター6006 http://www.kanomax.co.jp/pdf/e6006_Js.pdf

本製品に関するお問合せ先

<p>日本カノマックス株式会社 営業本部 環境計測事業部 http://www.kanomax.co.jp E-Mail: environment@kanomax.co.jp 〒565-0805 大阪府吹田市清水 2-1 電話番号: 06-6877-0447 FAX 番号: 06-6877-8263</p>
