

## News Release

新製品情報

ブレない映像が誰でも簡単に撮れる ウェアラブルでも手持ちでも使い方は自由  
『GoPro 用ウェアラブル 3 軸 32bit 電子制御カメラスタビライザー』を販売開始



## &lt;概要&gt;

この度、サンコー株式会社（東京都千代田区、代表取締役：山光博康）では『GoPro 用ウェアラブル 3 軸 32bit 電子制御カメラスタビライザー』を 3 月 14 日より販売開始する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。

## &lt;製品特長&gt;

## ■ 3つのブラシレスジンバルで、GoPro からブレをなくす

32bit の電子制御システムで 3 軸のブラシレスジンバルモーターを自動で制御、安定性と反応精度を実現。GoPro で手ぶれの無い映像を撮影することが可能です。身につけての撮影時の大きな振動やガタツキ、手持ち撮影時の細かな揺れ、ブレを防ぎます。GoPro 特有の広角で迫力ある映像がより際立ち、新しい感覚の映像を作ることができます。

※3 軸（パン（水平・左右）、チルト（垂直・上下）、ロール（回転））

## ■ 自動で簡単セッティング GoPro をセットして電源を入れるだけで OK

使い方は GoPro を本製品にセットして電源を入れるだけ。簡単、技術不要。誰が使ってもブレのない映像を作り出すことができます。

## ■ ウェアラブルにも手持ちにもなる GoPro 用 3 軸スタビライザー

本製品底面に三脚穴（小ネジ 1/4-20UNC）があり、各種三脚ネジ仕様のカメラマウントに設置が可能。付属の GoPro 規格変換アダプターを使えば、各種 GoPro マウントを利用可能。頭や腕、胸などに身につけてウェアラブルな GoPro 撮影が行えます。付属の自分撮り一脚モノポッドで手持ち撮影も楽しめます。

## ■ 様々なシチュエーションに対応する 4つの撮影（操作）モード

土台の向きに対して GoPro（カメラ）の向きを制御する 4つのモードを搭載。様々な撮影シチュエーションに対応します。

## ・ パンフォローモード

パンすると、GoPro（カメラ）はその方向に追従します。

チルトすると、GoPro（カメラ）は、正面のまま固定。

## ・ ロックモード

パンしてもチルトしても、GoPro（カメラ）は、正面のまま固定。

・パン&チルトフォローモード

パンしてもチルトしても、GoPro（カメラ）は、その方向に追従します。

・ターンバックモード

GoPro（カメラ）の正面が土台と反対側にセットされます。

「パンフォローモード」「ロックモード」時の動作を選択できます。

■天地逆さにしても撮影できる

「パン&チルトフォローモード」では、GoPro を天地逆さの状態にすることができます。GoPro の「上下の向き機能」を利用するか、GoPro を逆さまにセットすることで、逆さまの状態で撮影ができます。

■自由な角度（ピッチ）で固定できる

好みの角度に GoPro を手で動かし約 2 秒ほど固定させると、その位置を維持します。

※「パンフォローモード」「ロックモード」時に使える機能となります。

■GoPro を充電したまま使える

セットした GoPro の真横にあるブラシレスジンバルモーター下に充電ポートがあります。付属の充電ケーブルで GoPro と接続することで充電することができます。

※本体主電源を ON にすると充電が開始されます。

■GoPro から映像出力することができる

付属の映像出力&充電ケーブルで、本製品と GoPro を接続します。

お手持ちの 3.5mm 映像ケーブルを利用することで、GoPro の映像をモニターにアナログ出力することができます。

※3.5mm 映像ケーブルは付属しません。

■バッテリー駆動時間/充電時間

バッテリー駆動時間は約 3 時間～5 時間（使用状況により異なる）、充電時間は、約 3 時間になります。

■専用ケース・自分撮り一脚モノポッド・予備充電池付属

専用のソフトケースに、本製品と GoPro、付属品をまとめて入れて持ち運べます。

自分撮り一脚モノポッドも付属。最短 180.5mm、最長 710mm まで伸縮、グリップは 28mm と程よい太さになっており、いつでもウェアラブルから手持ちに変更できます。

予備の充電池 1 組（2 本）が付いて、長時間利用時にも安心です。

<仕様>

- ・サイズ／幅 72.5×奥行き 78.5×高さ 108.8mm
- ・重量／182g（バッテリー含まず）、227g（バッテリー含む）
- ・対応 GoPro 機種／GoPro HERO4/3+/3

- ・電源／18350 Li-Po battery 900mAh×2
- ・動作時間／約 3 時間～5 時間（使用状況により変動します）
- ・充電時間／約 3 時間 ・動作電圧／6.8～12.6V ・動作電流／50～3000mA
- ・可動範囲（角度）／チルト：－185°～130° ロール：－40°～40°  
パン：－320°～320°（垂直状態）パン：－45°～45°（水平状態）
- ・可動速度／チルト：1°/S～50°/S、パン：1°/S～80°/S
- ・適応動作温度／－20℃～50℃

#### 注意事項

- GoPro（カメラ）は付属しません。
- 各種 GoPro 用マウント、カメラ用機材などは付属しません。
- GoPro（カメラ）を設置していない状態で本機の電源を入れないでください。故障の原因となります。
- 本製品をご利用において生じる本体やデータの破損は補償の対象外となります。
- GoPro（カメラ）をセットする際には、本機の電源 OFF にしてください。
- 極度に激しく動かした場合、正常に水平を保てなくなります。
- 起動音、動作音は消せません。
- 防水機能はありません。
- GoPro 以外のカメラは対応サイズ内でも、レンズの位置や形状により取り付けできない場合があります。
- 危険ですので「通常の乾電池」は充電しないでください。
- 充電池をお買い求めになる場合は「付属の充電池」と同規格の 18350 型の充電池をご利用ください。
- 付属の充電池以外での使用は、保証は致しかねます。
- 小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
- ・内容品／本体、充電池×4、充電器、保護シール、USB ケーブル、映像出力&充電ケーブル、充電ケーブル、三脚ネジ GoPro マウント変換アダプター、モノポッド、ソフトケース、日本語取扱説明書
- ・保証期間／12 カ月 ・発売日／2016/3/14
- ・型番／GPRSTA4F ・JAN／4562331773313

GoPro 用ウェアラブル 3 軸 32bit 電子制御カメラスタビライザー

[販売価格] 39,800 円(税込)

<http://www.thanko.jp/shopdetail/000000002584>

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 広報部

TEL 03-3526-4323 FAX 03-3526-4322

Email [pr@thanko.jp](mailto:pr@thanko.jp)

※本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告無しに変更されることがあります。